



## TAMISEUSE MINOR 200

**Le Minor 200 a été développé et fabriqué pour combiner un faible coût avec les avantages d'un tamiseur bien conçu et bien conçu.** Il intègre de nombreuses caractéristiques que l'on ne trouve généralement que sur les modèles plus grands et plus coûteux.

Il est idéal pour une utilisation dans les laboratoires et les usines car il est compact et véritablement portable (il ne pèse que 17 kg). La pile de tamis est maintenue fermement en position par un système de courroie de serrage. En la retirant, on peut stocker l'ensemble dans un espace de moins de 200 mm de hauteur.

Le Minor 200 ne comporte pas de pièces rotatives - il est donc silencieux et ne nécessite pas d'entretien.

## AVANTAGES PRODUIT

- | Entrainement électromagnétique pour un fonctionnement silencieux et pratiquement sans entretien
- | Compact et portable (ne pesant que 17 kg)
- | Ne nécessite qu'un espace de stockage réduit en raison de son faible encombrement et de son système de sangle de serrage facilement amovible (inclus)
- | Facile à utiliser
- | Différentes tensions disponibles
- | Respecte les exigences de AASHTO T 27



## LE COMPLÉMENT PARFAIT DE NOS TAMISEUSES : SIEVEWARE

Pour des résultats d'évaluation encore meilleurs et un traitement efficace.

- | Enregistrement, évaluation et gestion automatiques des données de mesure
- | Détection automatique et configuration des échelles analytiques communes
- | Exportation de données complètes

## TAMISEUSE MINOR 200

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Gamme</b>	38 µm à 125 mm
<b>Moteur / mouvement de tamisage</b>	électromagnétique
<b>Charge / quantité max. de matière à tamiser</b>	3 kg
<b>Nombre max de tamis</b>	8 de hauteur totale / 16 de demi-hauteur (tamis de 200 mm/8" de diamètre)
<b>Amplitude</b>	~ 1.6 mm* fixé
<b>Vitesse de rotation</b>	3000 min-1 à 50 Hz
<b>Affichage du temps</b>	analogique, 0 - 60 min, en continu
<b>Convient pour le tamisage à sec</b>	oui
<b>Convient pour le tamisage en milieu humide</b>	non
<b>Port série</b>	-
<b>Diamètre du tamis</b>	100 / 200 mm 3" / 8"
<b>Nombre Min des tamis</b>	2 tamis pleine hauteur de 200 mm / 8" de diamètre
<b>Système de serrage</b>	système de fixation par sangle (inclus)
<b>Modèle</b>	de paillasse
<b>Indice de protection</b>	IP 20
<b>Alimentation électrique</b>	différentes tensions disponibles
<b>Connexion d'alimentation</b>	monophasé
<b>L x H x P</b>	262 x 126 mm
<b>Poids net</b>	~16 kg
<b>Normes</b>	CE

\* selon la charge

[www.endecotts.fr/minor200](http://www.endecotts.fr/minor200)

## N° ARTICLE

## TAMISEUSE MINOR 200

**pour 8 tamis pleine hauteur de 200 mm de diamètre (à commander séparément),  
inclus le système de fixation à sangle**

MIN200/23050	Minor 200, 230 V, 50 Hz
MIN200/11060	Minor 200, 110 V, 60 Hz
MIN200/23060	Minor 200, 230 V, 60 Hz