



СИТА ДЛЯ ПРОМЫВКИ

Сита для влажной промывки чрезвычайно полезны там, где образцы необходимо разделить с помощью жидкостей. Доступны сита диаметром 200 мм или 8 дюймов (глубиной 4 или 8 дюймов) с обечайкой из латуни или нержавеющей стали. Endecotts поставляет сита для влажной промывки с широким диапазоном размеров ячеек и с дополнительной опорной средой для мелких сеток.

EMBRACE



THE CHANGE!

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Прецизионная обечайка (обеспечивает стабильную вложенность полотна сита)
- | Точная апертура (в соответствии с ISO 3310, ASTM или другими спецификациями)
- | Гладкий откос у основания полотна (улучшает текучесть пробы)
- | Полностью герметичны (нет щелей для потери материала)
- | Равномерно натянутое полотно
- | Широкий край (позволяет удобно держать сито)
- | Серийный номер (обеспечивает полную отслеживаемость)

СИТА ДЛЯ ПРОМЫВКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип сетки	тканая проволока
Диаметр	200 / 450 мм 8 дюймов
Размеры ячеек	125 мм - 20 мкм
Материал обечайки	нержавеющая сталь
Материал сетки	нержавеющая сталь
Высота	100 / 200 мм 4 / 8 дюймов 300 мм для диаметра 450 мм

www.endecotts.ru/sieves



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА